INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

SUPRAFEȚE DE AVERTIZARE TACTILO-VIZUALE

METODE DE FIXARE	
Înainte de montaj	O caracteristică importantă este **suprafața stratului suport**. Aceasta suprafața suport trebuie să fie **curată, uscată, plană și lipsită de praf**, **grăsimi sau alte impurități** care ar putea compromite aderența plăcilor. În cazul **fixării mecanice**, se vor realiza găuri de dimensiuni adecvate pentru dibluri. Pentru **fixarea chimică**, este recomandată o amorsare prealabilă a suprafeței în cazul substraturilor absorbante sau poroase, pentru a asigura o aderență optimă a adezivului. Respectarea acestor pași contribuie semnificativ la durabilitatea și eficiența sistemului tactil.
Fixarea propriu - zisă	**Fixarea plăcilor tactilo-vizuale** se realizează astfel încât să asigure **stabilitate, durabilitate și rezistență** în condiții variate de exploatare. În funcție de tipul de suport și de cerințele proiectului, se pot utiliza următoarele metode: • **Fixare mecanică** – prin prindere cu șuruburi, recomandată în special pentru suprafețe dure precum betonul, granitul sau piatra naturală. Această metodă asigură o ancorare solidă și durabilă în timp. • **Fixare chimică** – cu ajutorul unui adeziv bicomponent sau monocomponent, special formulat pentru exterior, rezistent la cicluri repetate de îngheț-dezgheț. Această soluție este ideală pentru montajul rapid, uniform și estetic, mai ales în spațiile unde nu se dorește perforarea substratului. • **Fixare mixtă** – combinarea celor două metode de mai sus – recomandat in zonele cu trafic intens